

ASPEN LOG SPLITTER OIL

Olie til mobile hydrauliksystemer,
f.eks. brændekløvere



ASPEN LOG SPLITTER OIL

Olie til mobile hydrauliksystemer, f.eks. brændekløvere.

Aspen Log Splitter Oil er en mineralbaseret hydraulikolie i viskositetsklasse ISO VG-46 til mobile hydrauliksystemer, særligt velegnet til udendørs brug.

Med et højt viskositetsindeks og et meget lavt flydepunkt kan du regne med smidig og sikker drift året rundt – uanset temperatur. Den imponerende forskydningsstabilitet kombineret med en zinkbaseret additivpakke giver overlegen slidbeskyttelse og forlænger både oliens og maskinens levetid.

Olie tilbyder desuden hurtig luftudskilning og effektiv vandseparation – to vigtige egenskaber, der bidrager til stabil og problemfri drift under alle forhold.

Spec: DIN 51524-3 HVLP, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HV.



Anvendelsesområde



Enheder

Leveres i emballage med 1 liter.

Produktinformation

- Højt viskositetsindeks og lavt flydepunkt for sikker drift
- Hurtig luftudskilning
- God vandseparation
- Fremragende slidbeskyttende egenskaber med zinkadditiv
- Meget god forskydningsstabilitet

Typiske egenskaber

Parameter	Enhed	Testmetode	Resultat
Viskositetsklasse			ISO-VG 46
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	877
Flammepunkt, COC	°C	ASTM D92	> 200
Kinematisk viskositet ved 40°C (ISO VG)	mm ² /s	ASTM D7042	46.0
Kinematisk viskositet ved 100°C (ISO VG)	mm ² /s	ASTM D7042	8.3
Viskositetsindeks		ASTM D2270	153
Laveste flydetemperatur	°C	ASTM D7346	-41